


HERO-FIRE S EW 60

Produktbezeichnung	HERO-FIRE S EW 60 Mono	HERO-FIRE S EW 60 Isoliertglas
Dicke in mm	≥ 13	≥ 29
Lichtdurchlässigkeit T_L in %	≤ 88	≤ 77
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 75	≤ 59/53
Gewicht in kg/m ²	≥ 30	≥ 40
R_w -Wert in dB	≥ 37	≥ 37
U_G -Wert in W/m ² K	5.4	1,0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52336	Ja	Ja
Ballwurfsicherheit DIN 18032	-	-
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Prüfzeugnis vorhanden	Prüfzeugnis vorhanden

Mono-Aufbau für die
Innenanwendung

Interlayer

Iso-Aufbau für die
Außenanwendung

Interlayer

